

Merkblatt 3 – Reinigung und Pflege von Öl/Wachsbehandelten Holzfußböden

Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den Holzfußböden ihre natürliche Note. Durch die Oberflächenbehandlung des Holzes mit Profi Parkett-Öl Nr. 35 und Profi Parkett-Wachs Nr. 15 wird das Holz in der Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt und auch weitgehend gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18 - 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchtigkeit würde das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

Allgemeiner Hinweis:

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller des Holzfußbodens vorgeschriebene Pflegesystem ordnungsgemäß angewendet wird.

Durch die Nutzung beschädigte und wundgelaufene oder z.B. durch Wassereinwirkung verfärbte Stellen können aufgefrischt werden. Dies erfolgt entweder durch einfaches Nachpflegen oder durch Spänen mit Stahlwolle (z.B. Stahlwolle extra fein) und erneutes Behandeln mit Profi Parkett-Wachs Nr. 15 oder Profi Parkett-Öl Nr. 35 und Profi Parkett-Wachs Nr. 15. Tische und Stühle sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden. Zusätzlich empfehlen wir im Bürobereich den Einsatz von geeigneten Unterlagsmatten.

Reinigungs- und Pflegemittel

Pflege:

Die Pflege wird mit dem lösemittelhaltigen Flüssigwachs, Profi Parkett-Polish Nr. 10 durchgeführt. Dabei wird das Polish entweder aufgesprüht oder mit einem zum Polierballen gefalteten weichen Tuch oder Wollappen hauchdünn aufgetragen und sofort nach dem Trocknen auspoliert. Dazu empfiehlt es sich, eine Einscheibenmaschine mit einem weißen Polierpad zu verwenden. Die Häufigkeit der notwendigen Pflege und wie oft das Pflegemittel verwendet werden muß, ist abhängig von der Nutzung des Raumes. In wenig begangenen Räumen, z.B. Schlaf- oder Wohnzimmer, reicht ein Pflegemittelauftrag ca. alle 6 - 10 Wochen.

Ist die Nutzung der Böden mittelstark, z.B. Treppen oder Küchen, so muß das Pflegemittel ca. 1 - 2 mal im Monat aufgebracht werden. mindestens 1 mal in der Woche muß ein stark genutzter Boden, z.B. Warenhäuser, Gaststätten, Schulen, Büroräume oder Kasernen gepflegt werden.

Zwischenreinigung:

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mop, Haarbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt. Dabei kann dem Wischwasser ein im Haushalt üblicher Essigreiniger zugegeben werden.

Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen. Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Sauberkeit des Holzfußbodens.

Grundreinigung:

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung mit Profi Parkett-Cleaner Nr. 8 ist nach Bedarf durchzuführen.

- In Wohn- und Schlafräumen meist nur einmal im Jahr.
- In sehr stark benutzten Objekten, z.B. Warenhäuser, Schulen, Kasernen oder Gaststätten zweimal im Jahr.

Es empfiehlt sich, den unverdünnten Profi Parkett-Cleaner Nr. 8 mittels einer Einscheibenmaschine mit rotem Reinigungspad einzuarbeiten.

Wichtig:

Eine Grundreinigung ist dann notwendig, wenn sich durch häufiges und zu dickes Auftragen des verwendeten Profi Parkett-Polish Nr. 10 unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder wenn sich das verschmutzte Profi Parkett-Polish Nr. 10 durch die obengenannte Zwischenreinigung nicht mehr entfernen läßt